

Accesorios

» S2-WL-ST

Sistema de monitoreo Solis



S2-WL-ST (4 Pin)



S2-WL-ST (USB)

Registro de datos: S2-WL-ST

- Soporta comunicación WiFi y LAN
- Plug and play, instalación rápida
- Alarma de fallo, monitorización en tiempo real
- Indicador de estado, fácil de mostrar el estado de funcionamiento
- Botón RESET, una tecla para enviar datos, depuración conveniente
- Soporta conexión y depuración cercana por Bluetooth
- Asignación de la dirección del inversor con una sola tecla, eficiente y con ahorro de trabajo

Tabla de datos

Modelo	S2-WL-ST (4 Pin)	S2-WL-ST (USB)
--------	------------------	----------------

Comunicación

Tipo de dispositivo soportado	Los inversores Solis	
Número de inversores conectados ⁽¹⁾	≤10	
Intervalos de recogida de datos	5 minutos	
Indicador de estado	LED×3	
Interfaz de comunicación	4 Pin/USB	
Comunicación inalámbrica	802.11b/g/n (2.4G—2.483G)	
Método de configuración	APP/WEB	

Eléctrico

Tensión de funcionamiento	CC 5 V (+/-5%)	
Consumo de energía en funcionamiento	≤5 W	

Entorno

Temperatura de funcionamiento	-30 ~ +65°C	
Humedad de funcionamiento	5%-95%, humedad relativa, sin condensa	
Temperatura de almacenamiento	-40 ~ +70°C	
Humedad de almacenamiento	< 40%	
Altitud de funcionamiento	≤4000 m	
Grado de protección	IP65	

Mecánica

Dimensiones (longitud*ancho*altura)	125*34*49 mm	112*34*49 mm
Método de instalación	Inserción+Tornillo	Inserción+Bloqueo
Poids	103g	89 g

Otro

Certificación	CE, FCC	
---------------	---------	--

(1) Conectar los inversores mediante cables RS485.