

S5-GR3P(3-20)K

Inversores trifásicos de conexión a red Solis

Eficiente

- 98.7% de eficiencia máxima
- Corriente de string hasta 16A
- Amplio rango de voltaje y bajo voltaje de arranque

Inteligente

- Soporta el control de exportación de potencia
- Soporta RS485, WiFi, GPRS
- Escanea para registrar en SolisCloud, soporta la actualización y control remoto

Seguro

- IP66
- Protección AFCI, reduce activamente el riesgo de incendio
- Tecnología de estabilización automática de voltaje bajo condiciones de red débil

Económico

- Diseño compacto, instalación y mantenimiento simple
- > Ratio DC/AC del 150%
- Soporta módulos de alta potencia para costos de instalación más bajos

Modelo:

S5-GR3P3K / S5-GR3P4K

S5-GR3P5K / S5-GR3P6K

S5-GR3P8K / S5-GR3P9K

S5-GR3P10K / S5-GR3P12K

S5-GR3P13K / S5-GR3P15K

S5-GR3P20K



Vista 360°

Hoja de datos

S5-GR3P(3-20)K

Modelo	3K	4K	5K	6K	8K	9K	10K	12K	13K	15K	20K
Entrada (DC)											
Potencia FV máxima de entrada recomendada	4.5 kW	6 kW	7.5 kW	9 kW	12 kW	13.5 kW	15 kW	18 kW	19.5 kW	22.5 kW	30 kW
Voltaje máximo de entrada	1100 V										
Voltaje nominal	600 V										
Voltaje de arranque	180 V										
Rango de voltaje MPPT	160 - 1000 V										
Corriente máxima de entrada	16 A / 16 A						32 A / 32 A				
Corriente máxima de cortocircuito	20 A / 20 A						40 A / 40 A				
Número de MPPT / Número máximo de cadenas de entrada	2 / 2						2 / 4				
Salida (AC)											
Potencia nominal de salida	3 kW	4 kW	5 kW	6 kW	8 kW	9 kW	10 kW	12 kW	13 kW	15 kW	20 kW
Potencia aparente máxima de salida	3.3 kVA	4.4 kVA	5.5 kVA	6.6 kVA	8.8 kVA	9.9 kVA	11 kVA	13.2 kVA	14.3 kVA	16.5 kVA	22 kVA
Potencia máxima de salida	3.3 kW	4.4 kW	5.5 kW	6.6 kW	8.8 kW	9.9 kW	11 kW	13.2 kW	14.3 kW	16.5 kW	22 kW
Voltaje nominal de la red	3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V										
Frecuencia nominal de la red	50 Hz / 60 Hz										
Corriente nominal de salida de red	4.6 A / 4.3 A	6.1 A / 5.8 A	7.6 A / 7.2 A	9.1 A / 8.7 A	12.2 A / 11.5 A	13.7 A / 13.0 A	15.2 A / 14.4 A	18.2 A / 17.3 A	19.8 A / 18.8 A	22.8 A / 21.7 A	30.4 A / 28.9 A
Corriente máxima de salida	4.7 A	6.4 A	7.9 A	9.5 A	12.7 A	14.3 A	15.9 A	19.1 A	20.7 A	23.8 A	31.8 A
Factor de potencia	> 0.99 (0.8 capacitivo a 0.8 inductivo)										
THDi	< 2%										
Eficiencia											
Eficiencia máxima	98.3%				98.5%			98.6%		98.7%	
Eficiencia EU	97.7%				97.9%			98.0%		98.1%	
Protección											
Protección contra polaridad inversa DC						Sí					
Protección contra cortocircuito						Sí					
Protección de sobrecorriente de salida						Sí					
Protección contra sobretensiones						Sí					
Monitoreo de red						Sí					
Protección Anti-isla						Sí					
Protección de temperatura						Sí					
Escaneo múltiplo						Sí					
AFCI 2.0 integrado						Opcional					
Interruptor de DC integrado						Sí					
Datos generales											
Dimensiones (longitud × altura × ancho)	310 × 563 × 219 mm										
Peso	16.5 kg	16.9 kg	17.9 kg	19.6 kg	20.8 kg						
Topología	Sin Transformador										
Consumo propio (noche)	< 1 W										
Rango de temperatura de funcionamiento	-25 ~ +60°C										
Humedad relativa	0 - 100%										
Nivel de protección	IP66										
Emisión de ruido (típica)	< 30 dB(A)						< 60 dB(A)				
Enfriamiento	Refrigeración natural						Refrigeración inteligente con ventilador				
Altitud máxima de funcionamiento	4000 m										
Estándar de conexión de red	G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244/UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530										
Estándar de seguridad / EMC	IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4										
Características											
Conexión de DC	Conector MC4										
Conexión de AC	Enchufe de conexión rápida										
Pantalla	LCD										
Comunicación	RS485, Opcional: Wi-Fi, GPRS										